

**A.R.E.A.**  
**AZIENDA REGIONALE PER L' EDILIZIA ABITATIVA**

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI SASSARI

pag. 1

**COMPUTO METRICO  
ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** PROGETTO DI VARIANTE SISTEMAZIONI ESTERNE - Costruzione di  
n° 24 alloggio di E.R.P.

**COMMITTENTE:** A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa

Data, 14/07/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 D.0001.0002. 0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo modifica pendenze del terreno SUL RETRO CASA "A" modifica pendenze del terreno SUL LATO SINX CASA "A" modifica pendenze del terreno SUL LATO DEX CASA "A" Rimozione detriti a ridosso recinzione sul retro casa A		34,75 14,50 14,50 48,00	7,10 5,45 7,40 8,50	0,50 0,50 0,50 1,00	123,36 39,51 53,65 408,00		
	SOMMANO m3					624,52	5,01	3'128,85
2 D.0001.0002. 0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo modifica pendenze del terreno SUL RETRO CASA "B" modifica pendenze del terreno SUL LATO SINX CASA "B" modifica pendenze del terreno SUL LATO DEX CASA "B" Rimozione detriti a ridosso recinzione sul retro casa B		34,75 14,50 14,50 47,50	7,10 5,45 7,40 8,50	0,50 0,50 0,50 1,00	123,36 39,51 53,65 403,75		
	SOMMANO m3					620,27	5,01	3'107,55
3 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina FONDAZIONI MURI E DIFICIO "A" Muro fianco Sinx muro sul retro *(lung.=3,80+44,10) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A"	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00	1,25 1,25 1,25 7,95 5,10	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	0,60 0,30 0,60 1,91 1,22		
	SOMMANO m3					40,44	11,60	469,10
4 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina FONDAZIONI MURI E DIFICIO "B" Muro sul retro Muro obliquo Muro fianco dex FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B"	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00	1,25 1,25 1,25 7,95 5,10	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	0,60 0,30 0,60 1,91 1,22		
	SOMMANO m3					37,68	11,60	437,09
5 D.0005.0004. 0014- E	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit'a, compresa l'adozione degli accorgimenti ... di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'AREA CORTILIZIA		2,80	0,20	1,00	0,56		
	SOMMANO m3					0,56	264,74	148,25
6 D.0005.0004.	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit'a, compresa							
	A R I P O R T A R E							7'290,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'290,84
0014-E	l'adozione degli accorgimenti ... di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'AREA CORTILIZIA		2,80	0,20	1,00	0,56		
	SOMMANO m3					0,56	264,74	148,25
7 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					40,44 624,52 1,12		
	SOMMANO m3					666,08	4,28	2'850,82
8 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					620,27 37,68 1,12		
	SOMMANO m3					659,07	4,28	2'820,82
9 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					666,08		
	SOMMANO t					666,08	4,47	2'977,38
10 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto					666,08		
	SOMMANO t					666,08	4,47	2'977,38
11 D.0001.0003. 0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida EDIFICIO A DELIMITAZIONE FIORRIERE LATO DEX DELIMITAZIONE FIORRIERE LATO DEX *(lung.=3,65+6,60+8)	3,00	1,50 18,25			4,50 18,25		
	SOMMANO m					22,75	18,33	417,01
12 D.0001.0003. 0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida EDIFICIO B DELIMITAZIONE FIORRIERE LATO DEX DELIMITAZIONE FIORRIERE LATO DEX *(lung.=3,65+6,60+8)	3,00	1,50 18,25			4,50 18,25		
	SOMMANO m					22,75	18,33	417,01
13 D.0001.0007.	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la							
	A R I P O R T A R E							19'899,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'899,51
0004	formazione dei cunicoli di aerazione, lo spia ... rfficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Riempimento a ridosso muri contenimento EDIFICIO A MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A"		47,90 3,10 3,50 7,70	0,60 1,00 1,00 1,00	0,70 0,30 0,30 0,30	20,12 1,86 2,10 4,62		
	SOMMANO m3					28,70	35,58	1'021,15
14 D.0001.0007. 0004	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spia ... rfficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Riempimento a ridosso muri contenimento EDIFICIO B MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MARCIAPIEDI DIFICIO "B"		44,45 3,10 3,50 7,70 3,10 3,50 7,70	0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	18,67 1,86 2,10 4,62 1,86 2,10 4,62		
	SOMMANO m3					35,83	35,58	1'274,83
15 D.0001.0007. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinare dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. (H/peso=0,50+0,70+0,80+0,25+0,2+0,15)		47,90		2,60	124,54		
	SOMMANO m2					124,54	3,34	415,96
16 D.0001.0007. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinare dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.		44,45		2,60	115,57		
	SOMMANO m2					115,57	3,34	386,00
17 D.0003.0016. 0005- e	INNALZAMENTO DI POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, fino alla quota delle sistemazioni esterne definitive compreso: la fornitura del materiale necessario,della ... co e trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto . POZZETTI RACCOLTA ACQUE BIANCHE CASA "A"					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	259,52	1'297,60
18 D.0003.0016. 0005- e	INNALZAMENTO DI POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, fino alla quota delle sistemazioni esterne definitive compreso: la fornitura del materiale necessario,della ... co e trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto . POZZETTI RACCOLTA ACQUE BIANCHE CASA "B"					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	259,52	1'297,60
19 D.0004.0001. 0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Magroni FONDAZIONI MURI E DIFICIO "A" Magroni Muro fianco Sinx		18,40	0,90	0,10	1,66		
	A R I P O R T A R E					1,66		25'592,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,66		25'592,65
	Magroni muro sul retro *(lung.=3,80+44,10) MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" * (par.ug.=2*2) MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" * (par.ug.=2*2) MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" SOMMANO m3		47,90	0,90	0,10	4,31		
		4,00	1,25	0,40	0,10	0,20		
		2,00	1,25	0,40	0,10	0,10		
		4,00	1,25	0,40	0,10	0,20		
		2,00	7,95	0,40	0,10	0,64		
		2,00	5,10	0,40	0,10	0,41		
						7,52	109,91	826,52
20 D.0004.0001. 0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP MAGRONI FONDAZIONI MURI E DIFICIO "B" MAGRONI Muro sul retro MAGRONI Muro obliquo MAGRONI Muro fianco dex MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" * (par.ug.=2*2) MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" * (par.ug.=2*2) MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MAGRONI FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" SOMMANO m3		44,45	0,90	0,10	4,00		
			2,50	0,90	0,10	0,23		
			14,25	0,90	0,10	1,28		
		4,00	1,25	0,40	0,10	0,20		
		2,00	1,25	0,40	0,10	0,10		
		4,00	1,25	0,40	0,10	0,20		
		2,00	7,95	0,40	0,10	0,64		
		2,00	5,10	0,40	0,10	0,41		
						7,06	109,91	775,96
21 D.0004.0001. 0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. FONDAZIONI MURI E DIFICIO "A" Muro fianco Sinx muro sul retro *(lung.=3,80+44,10) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "A" RIFACIMENTO MURO PRECEDENTEMENTE DEMOLITO "A" SOMMANO m3		18,40	0,70	0,50	6,44		
			47,90	0,70	0,50	16,77		
		4,00	1,25	0,30	0,30	0,45		
		2,00	1,25	0,30	0,30	0,23		
		4,00	1,25	0,30	0,30	0,45		
		2,00	7,95	0,30	0,30	1,43		
		2,00	5,10	0,30	0,30	0,92		
		2,00	2,80	0,20	1,00	1,12		
						27,81	111,32	3'095,81
22 D.0004.0001. 0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. FONDAZIONI MURI E DIFICIO "B" Muro sul retro Muro obliquo Muro fianco dex FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" FONDAZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI DIFICIO "B" RIFACIMENTO MURO PRECEDENTEMENTE DEMOLITO "B" SOMMANO m3		44,45	0,70	0,50	15,56		
			2,50	0,70	0,50	0,88		
			14,25	0,70	0,50	4,99		
		4,00	1,25	0,30	0,30	0,45		
		2,00	1,25	0,30	0,30	0,23		
		4,00	1,25	0,30	0,30	0,45		
		2,00	7,95	0,30	0,30	1,43		
		2,00	5,10	0,30	0,30	0,92		
		2,00	2,80	0,20	1,00	1,12		
						26,03	111,32	2'897,66
23 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA							
	A R I P O R T A R E							33'188,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'188,60
24 D.0004.0001. 0009	CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. MURI DI CONTENIMENTO MURI E DIFICIO "A" Muro fianco Sinx muro sul retro *(lung.=3,80+44,10)		18,40 47,90	1,10 1,30	0,30 0,30	6,07 18,68	123,97	3'068,26
	SOMMANO m3					24,75		
24 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. MURI DI CONTENIMENTO MURI E DIFICIO "B" Muro sul retro Muro obliquo Muro fianco dex		44,45 2,50 14,25	1,30 1,30 1,10	0,30 0,30 0,30	17,34 0,98 4,70	123,97	2'853,79
	SOMMANO m3					23,02		
25 D.0006.0001. 0050	Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo materialeproveniente da scavi cla ... seguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per mc di materiale costipato e misurato in opera. Riempimento a ridosso muri contenimento EDIFICIO A Muro fianco Sinx muro sul retro *(lung.=3,80+44,10)		18,40 47,90	0,90 0,90	1,00 1,20	16,56 51,73	14,55	993,62
	SOMMANO m3					68,29		
26 D.0006.0001. 0050	Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo materialeproveniente da scavi cla ... seguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per mc di materiale costipato e misurato in opera. Riempimento a ridosso muri contenimento EDIFICIO B Muro sul retro Muro obliquo Muro fianco dex		44,45 2,50 14,25	0,90 0,90 0,90	1,20 1,20 1,00	48,01 2,70 12,83	14,55	924,51
	SOMMANO m3					63,54		
27 D.0007.0003. 0008	ACCIAIO IN BARRE tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature co ... oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con impiego di barre fino al FI 12 FERRO PER CORDOLI MARCIAPIEDE E , FONDAZIONI MURI FERRO PER MURI FERRO PER MURI FERRO PER MURI	26,69 24,75 1,12 1,12			60,00 80,00 80,00 80,00	1'601,40 1'980,00 89,60 89,60	1,39	5'227,23
	SOMMANO kg					3'760,60		
28 D.0007.0003. 0008	ACCIAIO IN BARRE tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature co ... oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con impiego di barre fino al FI 12 FERRO PER CORDOLI MARCIAPIEDE E , FONDAZIONI MURI FERRO PER MURI	24,91 23,02			60,00 80,00	1'494,60 1'841,60	1,39	4'637,32
	SOMMANO kg					3'336,20		
29 D.0013.0013. 0003	PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2, dello spessore di cm 8, i ... finitura "rigonat'a" e la formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione							
	A R I P O R T A R E							50'893,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'893,33
	media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia NUOVA PAVIMENTAZIONE PER ESTERNO EDIFICIO "A" LATO DEX LATO SINX					117,00 154,00		
	SOMMANO m2					271,00	33,20	8'997,20
30 D.0013.0013. 0003	PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2, dello spessore di cm 8, i ... finitura "rigonat'a" e la formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia NUOVA PAVIMENTAZIONE PER ESTERNO EDIFICIO "B" LATO DEX LATO SINX					117,00 133,00		
	SOMMANO m2					250,00	33,20	8'300,00
31 D.0013.0013. 0010	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A" MARCIAPIEDI DIFICIO "A"	2,00 2,00 2,00	3,10 3,50 7,70	1,00 1,00 1,00		6,20 7,00 15,40		
	SOMMANO m2					28,60	29,30	837,98
32 D.0013.0013. 0010	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MARCIAPIEDI DIFICIO "B" MARCIAPIEDI DIFICIO "B"	2,00 2,00 2,00	3,10 3,50 7,70	1,00 1,00 1,00		6,20 7,00 15,40		
	SOMMANO m2					28,60	29,30	837,98
33 D.0013.0013. 0084	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti da ... unamente colorati con ossidi, la levi- gatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ARABESCATO SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "A" SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "A" *(par.ug.=2*2) SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "A" SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "A"	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00	1,25 1,25 1,25 7,95 5,10	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		1,00 0,50 1,00 3,18 2,04		
	SOMMANO m2					7,72	124,48	960,99
34 D.0013.0013. 0084	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30, compresi tagli e sfridi derivanti da ... unamente colorati con ossidi, la levi- gatura, la lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ARABESCATO SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "B" SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "B" *(par.ug.=2*2) SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "B" SOGLIE MARCIAPIEDI DIFICIO "B"	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00	1,25 1,25 1,25 7,95 5,10	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		1,00 0,50 1,00 3,18 2,04		
	SOMMANO m2					7,72	124,48	960,99
	Parziale LAVORI A MISURA euro							71'788,47
	A R I P O R T A R E							71'788,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71 788,47
	T O T A L E   euro							71 788,47
	<div>Data, 14/07/2016</div> <div>Il Tecnico</div>							
	A   R I P O R T A R E							